

# Kit 3 spots applique 3109 multi-blanc 24 V LOOX 5

HAFELE **HAFELE**



## Descriptif détaillé

Luminaire idéal pour mise en place en applique sous les caissons.

Boîtier extra plat d'une hauteur de construction de 8 mm.

Le luminaire principal dispose d'une commande avec capteur de variation marche/arrêt et touche de sélection de couleur. (Ne peut pas être commandé par Häfele Connect Mesh).

La portée max. du capteur pour la commande gestuelle est de 120 mm.

Un kit peut être complété par un max. de 7 luminaires secondaires.

Température de lumière 2700 – 5000°K.

Durée de vie > 50 000 heures.

Dimmable.

Index de rendu de la couleur (CRI) : > 90

Nombre de LED : 42.

Puissance 5 W/spot.

Rendement de lumière 54 – 62 lm/W.

Pose en applique facile à visser avec embase à visser.

Plastique.

Protection IP20.

Composition :

1 luminaire principal avec capteur de variation et touche de sélection de couleur avec câble d'alimentation et rallonge de 2 mètres.

Luminaires secondaires avec un câble d'alimentation et de transmission y compris un câble de rallonge de 2 m.

1 rallonge d'alimentation en Y 0,5 m câble simple /1,5 m câble double

Matériel de fixation.

Transformateur à commander séparément.

En cas d'utilisation en option d'un distributeur à 6 voies avec fonction interrupteur, veuillez toujours brancher le luminaire principal avec un interrupteur intégré à la 7e sortie (courant continu) du distributeur à 6 voies.

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE | RÉF. FOURNISSEUR | VENDU PAR |
|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 478930    | 5 W       | 833.77.542       | 1         |





| 2700 K  |         | 5000 K | 120°                                                                                |         |
|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1440 lx | 1590 lx |        |  | 250 mm  |
| 360 lx  | 400 lx  |        |  | 500 mm  |
| 160 lx  | 175 lx  |        |  | 750 mm  |
| 90 lx   | 100 lx  |        |  | 1000 mm |

