

Taraud machine hélicoïdal HSS E5 5% cobalt DIN 371/376 métrique - métrique fin

TIVOLY 

Page 1428 du catalogue Batifer

Descriptif détaillé

Taraudage machine multi application avec conicité arrière.
Confort, précision.
Application : aciers résistants, fontes, aluminium.
Spécial trou borgne.



Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	P	L	L	NORME	VENDU PAR
428135	M3	0,5 mm	50 mm	7 mm	DIN 371	1
428136	M4	0,7 mm	63 mm	7 mm	DIN 376	1
428137	M5	0,8 mm	70 mm	8,5 mm	DIN 376	1
428138	M6	1 mm	80 mm	9,5 mm	DIN 376	1
428139	M8	1,25 mm	90 mm	12 mm	DIN 376	1
428140	M10	1,5 mm	100 mm	14 mm	DIN 376	1
428141	M12	1,75 mm	110 mm	16 mm	DIN 376	1
428142	M14	2 mm	110 mm	18 mm	DIN 376	1
428143	M16	2 mm	110 mm	18 mm	DIN 376	1
428144	M18	2,5 mm	125 mm	25 mm	DIN 376	1
428145	M20	2,5 mm	140 mm	25 mm	DIN 376	1
428146	M22	2,5 mm	140 mm	25 mm	DIN 376	1
428147	M24	3 mm	160 mm	30 mm	DIN 376	1

