

# Imperméabilisant hydrofuge en phase aqueuse HYDRO PROTEX PRET A L'EMPLOI

ABAX **ABAX**



## Descriptif détaillé

Produit prêt à l'emploi destiné à la protection des surfaces poreuses, protège durablement contre l'eau et les salissures.

Produit d'imprégnation, il laisse respirer les matériaux : pierres naturelles, toitures, terrasses, enduits hydroliques...

Il protège durablement contre le gel et le froid, retarde l'apparition de moisissure set salissures.

Nettoyage des outils à l'eau.

Application :

- Agiter le produit avant emploi.
- Appliquer sur support propre et sec, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur basse pression jusqu'à saturation du support.
- Séchage de 1 à 6 h selon les conditions météorologiques.
- L'effet hydrofuge est optimal après 24 à 48 h.

Précaution d'emploi :

- Effectuer un essai préalable.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur un support gelé ou humide.
- Essuyer impérativement les surcharges sous peine d'obtenir un film blanc.
- Protéger les surfaces non concernées par le traitement.

Caractéristiques techniques :

- Aspect à 20°C : liquide
- Couleur : Blanc
- Densité à 20°C : 1,00
- Point d'éclair : NC
- PH à 20°C : 7,0
- Rendement : 2 à 5 m<sup>2</sup>/L selon la nature du support

| RÉFÉRENCE | CONTENANCE | VENDU PAR |
|-----------|------------|-----------|
| 480632    | 5 L        | 1         |
| 480633    | 20 L       | 1         |

