

Scie trépan bi-métal HSS M42



Descriptif détaillé

Un HSS M42 avec 8% de Cobalt, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame.

Performance et Polyvalence

Pour la découpe des aciers, des inox, des non-ferreux, des bois cloutés.

Haute qualité des aciers du corps et de la denture. Pour améliorer la durée de vie dans les métaux, inox et non-ferreux, lubrifier et respecter les vitesses indiquées.

Profondeur de perçage :

- 38 mm (du diamètre 14 mm au diamètres 152 mm)
- 47 mm (du diamètre 160 mm au diamètre 210 mm)

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	VENDU PAR
474012	16 mm	1
474013	19 mm	1
474014	21 mm	1
474015	22 mm	1
474016	25 mm	1
474017	27 mm	1
474018	29 mm	1
474019	30 mm	1
474020	32 mm	1
474021	35 mm	1
474022	38 mm	1
474023	40 mm	1
474024	41 mm	1
474025	43 mm	1
474026	44 mm	1
474027	48 mm	1
474028	51 mm	1
474029	54 mm	1
474030	60 mm	1
474031	64 mm	1
474032	65 mm	1
474033	67 mm	1
474034	68 mm	1
475123	73 mm	1
474035	76 mm	1
474036	86 mm	1
474037	89 mm	1
474038	102 mm	1
474039	105 mm	1
474040	114 mm	1
474041	127 mm	1
474042	133 mm	1
474427	162 mm	1
474428	210 mm	1

