

Ventilateur mobile professionnel de sol 14,4 / 18 V Li-Ion - nu

MAKITA 

Page 1316 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V

Rotation de 45° à gauche et 45° à droite

Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.

Inclinable par 15°, jusqu'à 30° en arrière et 45° en avant 3 vitesses de souffle

Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures

Caractéristiques techniques :

- Tension de batterie nominale : 14,4 / 18 V
- Tension LXT : ok
- Protection de la batterie : ok
- Vitesse minimum de l'air : 3,71m/s
- Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH : 100 / 160 / 340 min
- Normes : IEC 60879:1986
- Niveau de puissance sonore (l wa) : 62,18 dB(A)
- Poids de l'outil avec batterie : 4,3 - 4,7 kg
- Diamètre : 330 mm
- Dimensions du produit (L x l xH) : 315 x 480 x 600 mm

Livré avec :

- 1 adaptateur secteur
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
368053	1

