

Boîte de 500 vis tête ornementale, acier galvanisé jaune

EUROTEC 

Descriptif détaillé

Des vis appropriées lors d'applications présentant un risque élevé de déchirure et de fission.

Un forage préalable n'est pas nécessaire.

Aucune formation de déchirure ou de fission dans les zones étroites en bordure.

Aucun battement des vis grâce à l'impulsion TX.

Application dans les secteurs construction de maquettes, construction d'escaliers, construction de façades pour charpentiers, menuisiers et couvreurs de toit.

Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | DIAMÈTRE | DIAMÈTRE TÊTE | LONGUEUR | LONGUEUR FILETAGE | EMBOUT | VENDU PAR |
|-----------|----------|---------------|----------|-------------------|--------|-----------|
| 439974 | 3.2 mm | 5.2 mm | 20 mm | 20 mm | TX10 | 1 |
| 439975 | 3.2 mm | 5.2 mm | 25 mm | 25 mm | TX10 | 1 |
| 439976 | 3.2 mm | 5.2 mm | 30 mm | 17.5 mm | TX10 | 1 |
| 439977 | 3.2 mm | 5.2 mm | 35 mm | 19 mm | TX10 | 1 |
| 439978 | 3.2 mm | 5.2 mm | 40 mm | 24 mm | TX10 | 1 |
| 439979 | 3.2 mm | 5.2 mm | 50 mm | 34 mm | TX10 | 1 |
| 439980 | 3.2 mm | 5.2 mm | 60 mm | 44 mm | TX10 | 1 |



Vue de dessus



Vue de face