

# Vis de fixation noire pour panneau en bois HAPATEC acier inoxydable trempé

EUROTEC



## Descriptif détaillé

Pour la fixation de panneaux de façade noirs.  
Vis en acier inoxydable trempé, conçue pour le bois dur.  
Cette vis comporte une rainure d'évacuation des copeaux au niveau de sa pointe, des nervures de fraisage au-dessus du filetage et une tête décorative.  
Acier inoxydable selon DIN EN 10088.  
Couple de rupture 60% plus élevé que A2 et A4.  
L'acier inoxydable trempé est magnétisable.  
Ne convient pas aux bois à forte teneur en tanin comme, par exemple, le cumaru, le chêne, le merbau, le robinier, etc.  
Ne convient pas pour une utilisation dans les environnements agressifs contenant du sel ou du chlore.  
Réduit le risque de fendillement du bois.  
Résiste à la corrosion jusqu'à la classe d'utilisation 3 selon DIN EN 1995.

## Tableau des références produits

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS  | EMPREINTE | LONGUEUR FILETAGE | DIAMÈTRE TÊTE | QTÉ / BOÎTE | VENDU PAR |
|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| 479578    | 4,5 x 60 mm | TX20      | 36 mm             | 7 mm          | 200         | 1         |

