

# Vis HOBOTEC anti fendage tête fraisée, acier galvanisé bleu

EUROTEC 



## Descriptif détaillé

Des vis appropriées lors d'applications présentant un risque élevé de déchirure et de fission.

Un forage préalable n'est pas nécessaire. Aucune formation de déchirure ou de fission.

Aucun battement des vis grâce à l'impulsion TX.

Applications dans les secteurs construction de maquettes, construction d'escaliers, construction de façades pour charpentiers, menuisiers et couvreurs de toit.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (A)	DIAMÈTRE TÊTE	LONGUEUR	LONGUEUR FILETAGE	EMBOUIT	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
478155	4,0 mm	7,7 mm	30 mm	21 mm	TX15	1000	1
478156	4,0 mm	7,7 mm	35 mm	24 mm	TX15	1000	1
478157	4,0 mm	7,7 mm	40 mm	26 mm	TX15	1000	1
478158	4,0 mm	7,7 mm	45 mm	28 mm	TX15	500	1
478159	4,0 mm	7,7 mm	50 mm	30 mm	TX15	500	1
478160	4,0 mm	7,7 mm	60 mm	36 mm	TX15	200	1
478161	4,0 mm	7,7 mm	70 mm	42 mm	TX15	200	1
478162	4,5 mm	8,7 mm	35 mm	24 mm	TX20	500	1
478163	4,5 mm	8,7 mm	40 mm	26 mm	TX20	500	1
478164	4,5 mm	8,7 mm	45 mm	28 mm	TX20	500	1
478165	4,5 mm	8,7 mm	50 mm	30 mm	TX20	500	1
478166	4,5 mm	8,7 mm	60 mm	36 mm	TX20	200	1
478167	4,5 mm	8,7 mm	70 mm	42 mm	TX20	200	1

