

Vis HOBOTEC anti fendage tête ornementale, acier galvanisé jaune

EUROTEC 

Page 1213 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Des vis appropriées lors d'applications présentant un risque élevé de déchirure et de fission.

Un forage préalable n'est pas nécessaire.

Aucune formation de déchirure ou de fission dans les zones étroites en bordure.

Aucun battement des vis grâce à l'impulsion TX.

Application dans les secteurs construction de maquettes, construction d'escaliers, construction de façades pour charpentiers, menuisiers et couvreurs de toit.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	DIAMÈTRE TÊTE	LONGUEUR	LONGUEUR FILETAGE	EMBOÛT	QTÉ / BOÎTE	VENDU PAR
439974	3.2 mm	5.2 mm	20 mm	20 mm	TX10	500	1
439975	3.2 mm	5.2 mm	25 mm	25 mm	TX10	500	1
439976	3.2 mm	5.2 mm	30 mm	17.5 mm	TX10	500	1
439977	3.2 mm	5.2 mm	35 mm	19 mm	TX10	500	1
439978	3.2 mm	5.2 mm	40 mm	24 mm	TX10	500	1
439979	3.2 mm	5.2 mm	50 mm	34 mm	TX10	500	1
439980	3.2 mm	5.2 mm	60 mm	44 mm	TX10	500	1



Vue de dessus



Vue de face