

Cheville métallique FM

FISCHER **fischer** 

Page 1220 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

Fixation pour cadres métalliques.

Lorsque vous serrez la vis, le cône est tiré dans la douille et expande la fixation, la bloquant ainsi contre les parois du forage.

Pour matériaux pleins.

- do = Diamètre de foret
- td = Profondeur de perçage minimale pour fixation traversante
- hef = Profondeur d'ancrage effective
- l = Longueur totale
- tfix = Epaisseur à fixer maximale
- SW = Ouverture de clé

FM diamètre 8 avec vis à tête bombée de diamètre 9 mm.

FM diamètre 10 avec vis à tête fraisée de diamètre 11 mm.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	D0	TFIX	HEF	TD	SECTION	SW	VENDU PAR
294805	10 mm	42 mm	30 mm	90 mm	72 mm	PZ3	100
294809	10 mm	62 mm	30 mm	110 mm	92 mm	PZ3	100
294810	10 mm	82 mm	30 mm	130 mm	112 mm	PZ3	100
294811	10 mm	102 mm	30 mm	150 mm	132 mm	PZ3	100
294812	10 mm	122 mm	30 mm	170 mm	152 mm	PZ3	100
294813	10 mm	152 mm	30 mm	200 mm	182 mm	PZ3	50
294815	10 mm	172 mm	30 mm	220 mm	202 mm	PZ3	50

