

Visseuse à chocs 18 V DTD154ZJ - nue

MAKITA



Page 1227 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)

Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Construction robuste avec un carter en aluminium.

Vitesse variable à la gâchette.

Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4".

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Vitesse à vide max. : 3600 trs/min
- Cadence de chocs : 3800 cps/min
- Couple de serrage max. (franc) : 175 Nm
- Outillage à utiliser : Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"
- Dimensions (L x l x h) : 117 x 79 x 236 mm
- Poids net : 1,5 kg

Livré avec :

- 1 crochet de ceinture
- 1 coffret MAKPAC
- Sans batterie ni chargeur

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
423406	1

