

Visseuse à chocs DTD154ZJ (nue)

MAKITA 

Page 1227 du catalogue Batifer



Descriptif détaillé

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)

Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Construction robuste avec un carter en aluminium.

Vitesse variable à la gâchette.

Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4".

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Crochet ceinture positionnable gauche et droite.

Caractéristiques techniques :

- Tension : 18 V
- Batterie compatible 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah
- Vitesse à vide max. 3600 tr/min
- Cadence de chocs 3800 cps/min
- Couple de serrage max. (franc) 175 Nm
- Outillage à utiliser : Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"
- Poids net EPTA (avec BL1815N) 1,3 kg
- Dimensions (L x l x h) 117 x 79 x 236 mm
- Poids net EPTA 1,5 kg

Vendue avec :

- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAKPAC
- 1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
423406	1

